



ECON® Dichtungssatz SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248

Kompletter Dichtungssatz für die SOS-Ventile aus Sphäroguss Typ 100-247 und 100-248.

Merkmale

Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248

Anwendung

- Zur Überholung von Späroguss SOS Absperrventil Typ 100-247 und 100-248.

Technische Informationen

- Der Dichtsatz enthält O-ringen (FKM), Schmutzabstreifer (NBR/Edelstahl) und Deckeldichtung (Graphit/Edelstahl).

Ausführung	Geeignet für den Durchgang	Artikel
Dichtungssatz	DN15 - DN20	17598466
Dichtungssatz	DN25 - DN32	17598480
Dichtungssatz	DN40	17598497
Dichtungssatz	DN50	17598505
Dichtungssatz	DN65	17598512
Dichtungssatz	DN80	17598529
Dichtungssatz	DN100	17598435
Dichtungssatz	DN125	17598442
Dichtungssatz	DN150	17598459
Dichtungssatz	DN200	17598473

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278044120531_DE_06.05.2024