

## **GLATTOL Alkylatbenzin 7502 2T-7504 4T**

Schadstoffarme Alkylatbenzine für den Antrieb von Gerätemotoren von Kettensägen, Motorsensen und Rasenmähern.

## Eigenschaften

Verhindert unkontrollierte Verbrennung Frei von organischen Bleiverbindungen Sehr geringer Schwefelgehalt Benzolfrei Bioethanolfrei

## **Anwendung**

## Einsatzgebiete

• Für den Betrieb von Motorgeräten wie: KettensägenMotorsensenRasenmähern etc.Glattol 7502 2T ist für 2-Takt-MotorenGlattol 7504 4T ist für 4-Takt-Motoren

Verpackung	Inhalt	Pourpoint	Flammpunkt	Artikel
	1		°C	
Faß	200	-18	-18	16704411
Faß	200	-18	-18	16704442
Kanister	5	-18	-18	16911112
Kanister	5	-18	-18	16911042

hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1

PR1579278045098841\_DE\_07.05.2024

veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie