



GF Kugelhahn Serie: 230 PVC-U Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Klebemuffe PN10

Merkmale

Serie: 230

Bauform: 2-Wege

Gehäusekonstruktion: 3-teilig

Material Gehäuse: PVC-U

Anschluss: Klebemuffe

Antrieb: Pneumatisch betätigt

Wirkprinzip: Doppeltwirkend

Nennweite	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Durchgang	Material Kugel	Material Sitz	Material Spindeldichtung primär	Material Spindeldichtung sekundär	Material Gehäusedichtung	Artikel
DN25	32	PN10	Herstellerstandard	Voller Durchgang	PVC-U	PTFE	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	16067268
DN40	50	PN10	Herstellerstandard	Voller Durchgang	PVC-U	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	16065565

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI579278051600137_DE_18.05.2024