



FESTO Kugelhahn Serie: VZBC Edelstahl Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Flansch PN16/40

- Merkmale**
Serie: VZBC
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Anschluss: Flansch
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip: Doppeltwirkend

Nennweite	Druckstufe Artikel	Montageflansch	Montageflansch 2	Material Kugel	Material Sitz	Material Spindel	Material Gehäusedichtung	Min. Dauertemperatur (Medium) °C	Max. Dauertemperatur (Medium) °C	Artikel
DN15	PN40	F03	F04	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551608
DN20	PN40	F03	F04	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551615
DN25	PN40	F04	F05	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551622
DN32	PN40	F05	F05	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551639
DN40	PN40	F05	F07	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551646
DN50	PN40	F05	F07	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551653
DN65	PN16	F07		Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551660
DN80	PN16	F07		Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551677
DN100	PN16	F07	F10	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	200	16551684

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)