



FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl Stumpfschweißung EN 12627 PN63

- Merkmale**
- Serie:** VZBA
- Bauform:** 2-Wege
- Gehäusekonstruktion:** 3-teilig
- Material Gehäuse:** Edelstahl
- Werkstoffqualität:** 1.4408
- Anschluss:** Stumpfschweißung
- Norm Schweißverbindung:** EN 12627
- Norm Topflansch:** ISO 5211
- Max. Dauertemperatur (Medium):** 200 °C

Nennweite	Druckstufe Artikel	Handbedien- ung	Montagefla- nsch	Montagefla- nsch 2	Material Kugel	Material Sitz	Material Spindel	Material Gehäusedic- htung	Min. Dauertempe- ratur (Medium) °C	Artikel
1/4" [8]	PN63	Freies Wellenende	F03	F04	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16545942
3/8" [10]	PN63	Freies Wellenende	F03	F04	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16545959
1/2" [15]	PN63	Freies Wellenende	F03	F04	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16545966
3/4" [20]	PN63	Freies Wellenende	F03	F04	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16545973
1" [25]	PN63	Freies Wellenende	F04	F05	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16545980
1.1/4" [32]	PN63	Freies Wellenende	F04	F05	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16545997
1.1/2" [40]	PN63	Freies Wellenende	F05	F07	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16546008
2" [50]	PN63	Freies Wellenende	F05	F07	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16546015
2.1/2" [65]	PN63	Freies Wellenende	F07	F10	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16546022
3" [80]	PN63	Freies Wellenende	F07	F10	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16546039
4" [100]	PN63	Freies Wellenende	F10		Edelstahl	PTFE	Edelstahl	PTFE	-10	16546046

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)