



ASCO Magnetventil 3/2 Fig. 33000 Serie 356C Messing

Merkmale

- Serie: 356C
- Typ: 33000
- Ausführung: Magnetventil dreiwege
- Funktion: Normal geschlossen (NC)
- Strömrichtung: Direkt wirkend
- Frequenz: 50/60Hz
- Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type B
- Mit Stecker: Ja
- Max. Viskosität: 40 mm²/s
- Min. Druckunterschied: 0 bar
- Material Gehäuse: Messing
- Dichtung: FPM (FKM)
- Material Spulegehäuse: Epoxid

Merkmale (2)

- Material kurzschlussring: Kupfer
- Einschaltdauer: 100 %
- Schutzgrad (IP-Wert): IP67
- Nothandbedienung: Ja
- Explosionssgeschützt: Nein
- SIL zertifiziert: Nein
- Mediumtemperatur: Von 0 °C bis 130 °C
- Umgebungstemperatur: Von -10 °C bis 60 °C

| Prozessanschluss    | Größe Prozessanschluss | Anschluß Entlüftung (en) | Spulentype | Versorgungsspannung | Leistung     | Einschaltleistung | Durchgang | KVS-Wert | Max. Differenzdruck | Artikel  |
|---------------------|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|---------------------|----------|
|                     |                        |                          |            |                     |              |                   | mm        | m³/h     | bar                 |          |
| Innengewinde (BSPP) | 1/8" [6]               | M5                       | 533534-011 | 24V AC              | 3 W / 4,5 VA | 8 VA              | 1.2       | 0.05     | 15                  | 17659965 |
| Innengewinde (BSPP) | 1/8" [6]               | M5                       | 533534-011 | 24V AC              | 3 W / 4,5 VA | 8 VA              | 1.6       | 0.08     | 10                  | 17659927 |
| Innengewinde (BSPP) | 1/8" [6]               | M5                       | 533534-002 | 24V DC              | 5 W          |                   | 1.2       | 0.05     | 15                  | 17659941 |
| Innengewinde (BSPP) | 1/8" [6]               | M5                       | 533534-002 | 24V DC              | 5 W          |                   | 1.6       | 0.08     | 10                  | 17659910 |
| Innengewinde (BSPP) | 1/8" [6]               | M5                       | 533534-003 | 230V AC             | 3 W / 4,5 VA | 8 VA              | 1.2       | 0.05     | 15                  | 17659958 |
| Innengewinde (BSPP) | 1/8" [6]               | M5                       | 533534-003 | 230V AC             | 3 W / 4,5 VA | 8 VA              | 1.6       | 0.08     | 10                  | 17659934 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)