GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U Doppelt exSilikonfrei Handhebel Wafer Typ

Merkmale

Serie: 567
Norm: EN (DIN)
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Wafer Typ
Baulänge nach Norm: Herstellerstandard
Bedienung: Handhebel
Material Klappenblatt: PVC-U
Material Spindeldichtung primär: EPDM
Silikonfrei: Ja

Nennweite	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	Einbaulänge	Material Manschette	Material Spindel	Werkstoffqualität Spindel	Min. Dauertemperatur (Medium)	Max. Dauertemperatur (Medium)	Artikel
			mm				°C	°C	
DN50	PN10	PN10	45	EPDM	Edelstahl	1.4000	0	60	16067275
DN65	PN10	PN10	46	EPDM	Edelstahl	1.4000	0	60	16067167
DN80	PN10	PN10	49	EPDM	Edelstahl	1.4000	0	60	16066962
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Edelstahl	1.4000	0	60	16067011
DN125	PN10	PN10	64	EPDM	Edelstahl	1.4000	0	60	16067042
DN150	PN10	PN10	72	EPDM	Edelstahl	1.4000	0	60	16066948
DN200	PN10	PN10	73	EPDM	Edelstahl	1.4000	0	60	16067338

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927805203163 2_DE_18.05.2024