




Gelenkfüsse Typ LV.A

Die Form des Gelenkfusses mit seiner geformten Base passt sich in eleganter Weise den Linien der Maschine oder der Vorrichtung an und trägt zur Erhöhung von Qualität und Wert bei.

Produkteigenschaften

- Basis aus Spezial-Technopolymer mit Fiberglas verstärkt (PA GF), schwarz matt. Beständig gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere Chemikalien.
- Gewindestange aus glänzendem verzinktem Stahl (Gelenkdurchmesser 14 mm).
- Mutter aus glänzendem verzinktem Stahl.



Bestellhinweis

Gelenkfuss wird unmontiert geliefert, um die Lieferung und Lagerung zu vereinfachen und die Einzelteile vor Kratzern und Schmutz zu schützen.

Merkmale

Serie: LV.A
Typ: LV.A
Material Metall: Staal verzinkt

Größentabelle:

D	L	I	L1	I1	S
mm	mm	mm	mm	mm	mm
60	76	43	79	33	14
80	76	43	79	33	14
60	101	68	104	33	14
80	101	68	104	33	14
80	131	98	134	33	14
60	131	98	134	33	14
80	101	68	104	33	16
60	141	108	144	33	14
80	141	108	144	33	16
60	181	148	184	33	14
80	181	148	184	33	16
60	201	168	204	33	14
80	201	168	204	33	16

Gewindegröße	D	L	I	L1	I1	S	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
M10	60	76	43	79	33	14	10392070
M10	80	76	43	79	33	14	10392171
M10	60	101	68	104	33	14	10392087
M10	80	101	68	104	33	14	10392188
M10	80	131	98	134	33	14	10392195
M10	60	131	98	134	33	14	10392094

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Gewindegröße	D mm	L mm	I mm	L1 mm	II mm	S mm	Artikel
M12	60	76	43	79	33	14	10392102
M12	80	76	43	79	33	14	10392203
M12	60	101	68	104	33	14	10392119
M12	80	101	68	104	33	14	10392210
M12	80	131	98	134	33	14	10392227
M12	60	131	98	134	33	14	10392126
M16	80	101	68	104	33	16	10392234
M16	60	101	68	104	33	14	10392133
M16	60	141	108	144	33	14	10392140
M16	80	141	108	144	33	16	10392241
M16	60	181	148	184	33	14	10392157
M16	80	181	148	184	33	16	10392258
M16	60	201	168	204	33	14	10392164
M16	80	201	168	204	33	16	10392265

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)