

3M Montage-Klebeband VHB™ Universal und Weich-PVC



Für universelle Anwendungen und Weich-PVC. Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen (z.B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, vielen Kunststoffen (z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas [PMMA], Polycarbonat), Keramik und Weich-PVC.

Anwendungshinweis

Für den Innen- und Aussenbereich.

Merkmale

Serie: VHB™ 4956

Farbe	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Artikel
Grau	12	16.5	2.3	14951293
Grau	19	16.5	2.3	14951325
Grau	19	33	1.5	14951255
Grau	25	33	1.5	14951262

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053386282_DE_20.04.2024