

ERIFLON Kunststoffplatte Polytetrafluorethylen PTFE rein virginal

Herrvorragende Gleiteigenschaften und Chemiekalienbeständigkeit.

Anwendung

- Auskleidungen, Dichtungen, Isolationen, Gleitelemente

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.



Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Weiss	0.5	1200	1200	16728644
Weiss	1	1200	1200	10082359
Weiss	1.5	1200	1200	10082366
Weiss	2	1200	1200	10082373
Weiss	2.5	1200	1200	10082380
Weiss	3	1200	1200	10082397
Weiss	4	1200	1200	10082405
Weiss	5	1200	1200	10082412
Weiss	6	1200	1200	10082429
Weiss	8	1200	1200	10082436
Weiss	10	1200	1200	10082443
Weiss	12	1200	1200	10082450
Weiss	15	1200	1200	10082467
Weiss	20	1200	1200	10082474
Weiss	25	1200	1200	10082481
Weiss	30	1200	1200	10082498
Weiss	40	1200	1200	10082506
Weiss	50	1200	1200	16728651

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053386582_DE_10.05.2024