

Spiralschlauch aus Polyamid, rot, hart

Diese Rohre werden überall dort eingesetzt, wo mit Druckluftwerkzeugen gearbeitet wird, z.B. Industrie, Tankstellen, mech. Werkstätten, Verpackungsindustrie, usw.



Anwendungshinweis

Das druckluftbetriebene Werkzeug soll an einem Federzug, Haken o.ä. aufgehängt werden, um die Spirale bei Nichtgebrauch zu entlasten. Maximale Auszugslänge 15 m.

Merkmale

Material Schlauch: PA

Außendurchmesser	Innendurchmesser	Farbe	Max. Arbeitslänge	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Artikel
mm	mm		m	bar	
6	4	Rot	30	25	10343232
6	4.5	Rot	30	22	10122390
8	6	Rot	30	32	10122408
10	8	Rot	30	25	10122415
12	9	Rot	30	32	10122422
14	10.5	Rot	30	27	10122439

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)