

## Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS aus PVC

Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.



### Anwendungshinweis

Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.

### Merkmale

**Serie:** SPIRALPRESS

### Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
19	4.5	28	20	90	80	60	10294497
25	5.25	35.5	20	90	90	60	10294505
30	5.25	40.5	16	90	105	60	10294512
32	5.25	42.5	16	90	110	60	10294529
38	6.5	51	14	90	135	30	10294536
40	6.5	53	14	90	140	30	10294543
50	6.5	63	14	90	170	30	10294567
60	7	74	12	90	200	30	10294574
76	8	92	12	90	250	30	10294581
90	8.5	107	10	90	350	30	10294598
102	8.5	119	10	90	400	30	10294606

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1