EPRANITE Kunststoffplatte Polyethylenterephthalat PETP



Sehr gute Dimensionsstabilität und Gleiteigenschaften.

Anwendung

- Präzisionsgleitteile

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Schwarz	10	3000	620	16728606
Schwarz	30	3000	620	16728613
Natur	30	3000	620	15670104
Natur	8	3000	620	15669405
Natur	10	3000	620	15669412
Natur	12	3000	620	15670058
Natur	20	3000	620	15670065
Natur	25	3000	620	15670072
Natur	40	3000	620	16728581
Natur	40	3000	620	16728620
Natur	50	3000	620	16728598
Natur	50	3000	620	16728637

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927805342361 7_DE_18.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 79 663 36 47 | E-mail: dieter.kunz@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company