

ERLAN Kunststoffplatte Polyurethan PUR-Elastopal® (AU) L 4165 70 Shore A

Produkteigenschaften

- Standardmaterial mit hoher Verschleiss- und Abriebfestigkeit
- Ozon- und witterungsbeständig
- Geeignet für den Einsatz mit Mineralölen
- Gute Beständigkeit gegen Fette
- Sehr hohe Reissfestigkeit
- Relativ hohes Elastizitätsverhalten

Anwendungshinweis

Kann in Verbindung mit Wasser nur bis max. +40°C eingesetzt werden.

*Elastopal = eingetragene Marke der Puralis GmbH

Merkmale

Serie: Elastopal®

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Dunkelbraun	1	2000	1000	11209074
Dunkelbraun	1.5	2000	1000	11209081
Dunkelbraun	2	2000	1000	11209098
Dunkelbraun	3	2000	1000	11209106
Dunkelbraun	4	2000	1000	11209113
Dunkelbraun	5	2000	1000	11209120
Dunkelbraun	6	2000	1000	11209137
Dunkelbraun	8	2000	1000	11209144
Dunkelbraun	10	2000	1000	11209151
Dunkelbraun	12	2000	1000	11209168
Dunkelbraun	15	2000	1000	11209175
Dunkelbraun	20	2000	1000	11209182

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053427232_DE_09.05.2024