

Schlauchschelle HY-GEAR Serie 54



Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Ausführung: Sechskant mit Schlitz - bis 100 mm mit Umbördelung, ab 114 mm ohne Umbördelung.

Merkmale

Serie: HY-GEAR 54

Typ	Material	Klemmbereich mm	Artikel
5064	SS AISI201	67 / 114	10179822
5072	SS AISI201	76 / 127	10179839
5080	SS AISI201	92 / 140	10179846
5088	SS AISI201	108 / 150	10179853
5096	SS AISI201	121 / 165	10179860
5406	SS AISI201	10 / 22	10025253
5408	SS AISI201	11 / 25	10025260
5410	SS AISI201	13 / 27	10025277
5412	SS AISI201	13 / 32	10025284
5416	SS AISI201	18 / 38	10025291
5420	SS AISI201	19 / 44	10025309
5424	SS AISI201	25 / 51	10025316
5428	SS AISI201	37 / 57	10025323
5432	SS AISI201	38 / 63	10025330
5436	SS AISI201	23 / 70	10025347
5440	SS AISI201	29 / 76	10025354
5444	SS AISI201	34 / 82	10025361
5448	SS AISI201	38 / 89	10025378
5452	SS AISI201	48 / 95	10025385
5456	SS AISI201	54 / 100	10025392
50104	SS AISI201	127 / 178	10179877

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1