


STABILUS Winkelbleche zu Gasfedern

Stahl verzinkt.* F max = maximale zulässige Belastung bei 20°C in eingeschobener Position.



Ausführung	Artikel
Kugel Diam. 10 mm, an Seite 55 mm	13534466
Gabel Diam. 6 mm, 51 mm	13534505
Kugel, Diam. 10 mm, an Deckel 40 mm	13531537
Gabel Diam. 8 mm, 51 mm	13534512
Bolzen Diam. 6 mm, an Deckel 40 mm	13534093
Bolzen Diam. 8 mm, an Deckel 40 mm	13534125
Bolzen Diam. 6 mm, an Seite 18 mm	13534396
Bolzen Diam. 8 mm, an Seite 55 mm	13534411

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)