



GEKA Kupplung GEKA-PLUS mit Innengewinde

Produkteigenschaften

- Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
- Hochleistungs-Formdichtring
- Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA).
- Vakuumfestigkeit 100 %

Anwendungshinweis

Betriebstemperatur max. 100 °C

Merkmale

Serie: PLUS

Material	Gewindeanschluss	Abmessung Gewindeanschluss	Artikel
Messing	Innengewinde (BSPP)	1.1/2	10403187
Messing	Innengewinde (BSPP)	1.1/4	10403170
Messing	Innengewinde (BSPP)	1/2"	10403149
Messing	Innengewinde (BSPP)	1"	10403163
Messing	Innengewinde (BSPP)	3/4"	10403156

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)