



STABILUS Gasfedern Bloc-O-Lift starre Blockierung in Zugrichtung 10/28mm

Produkteigenschaften

- FZ = Blockierkraft in Zugrichtung [N]
- FD = Blockierkraft in Druckrichtung [N]

Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

Montagehinweis

Beliebige Einbaulänge. Auslöseweg: min. 1 mm.

Merkmale

Serie: Bloc-O-Lift

Zylinderanschluss: Auge

Kolbenstange: Aussengewinde

Gesamtlänge mm	Hub mm	Schubkraft N	Zylinderanschluss	Verschliessbar	Kolbenstange	Artikel
265	0 / 60	200	Auge	Ja	Aussengewinde	10383492
370.5	0 / 100.5	200	Auge	Ja	Aussengewinde	10383500
510.5	0 / 160.5	200	Auge	Ja	Aussengewinde	10383517
730.5	0 / 250.5	200	Auge	Ja	Aussengewinde	10383524

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)