

## Silowagenschlauch CEMENTSILO aus NR/SBR 10 bar

Zur Förderung von Staubgut, Schüttgut, Granulat, usw. Seele elektrisch leitfähig  $R \leq 106 \text{ Ohm/m}$ .



### Produkteigenschaften

- Abriebfest
- Nahezu flach aufrollbar

### Merkmale

**Serie:** CEMENTSILO

Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Außendurchmesser mm	Max. Betriebsdruck bar	Rollenlänge m	Artikel
76	7	90	10	40	10023240
90	8	106	10	40	10023257
102	9	120	10	40	10023264
110	10	130	10	40	10023271
127	10	147	10	40	10023288

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053528883\_DE\_11.05.2024