

GOODALL Pressluftschlauch ULTRAPRESS, NBR/SBR, gelb, 25bar



Anwendung

- Luftschlauch für schwere Anwendungen in der Schwerindustrie, Industrie, Bauwesen und Bergbau
- Geeignet für Luft mit Ölspuren und Wasser

Temperaturbereich

- -30°C bis +85°C

Berstdruck

- 3.6:1

Seele

- Schwarzer glatter NBR/SBR-Gummi
- Geeignet für Druckluft mit Ölnebel

Einlagen

- Hochfeste Textilkord-Einlagen

Deckblatt

- Gelber SBR/EPDM-Gummi
- Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
- Glatt mit Tuchabdruck

Markierung

- GOODALL ULTRAPRESS - AIR 25BAR

Kupplungen

- Je nach Wahl

Optionen

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

Merkmale

Serie: ULTRAPRESS

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	mm	m	
13	5	23	25	90	40	14295759
16	6	28	25	100	40	14295913
19	7	33	25	110	40	14295920
25	7	39	25	140	40	14295937
32	8	48	25	200	40	14295944
38	9	56	25	240	40	14295951
51	10	71	25	300	40	14295968

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI1579278053529651_DE_17.04.2024