


Stellschraube HDPE

Schwarz mit verzinkter, gelb chromatisierter Metallschraube. Der extra verstärkte Sechskantkopf dient zur Höhenverstellung. Das Justieren sollte unbelastet erfolgen. Belastbarkeit bis 250 kg.



Größentabelle:

	h mm	L mm
	8.5	25
	8.5	44
	8	25
	8	20
	8	44

Durchmesser unten mm	Gewindegröße	Gewindemaß metrisch	Sockelhöhe mm	Material	h mm	L mm	Werkstoffqualität	Artikel
20	M8	8	11.5	HDPE	8.5	25	Polyethylen, hart	10390098
20	M8	8	12	HDPE	8.5	44	Polyethylen, hart	10390106
25	M8	8	12	HDPE	8	25	Polyethylen, hart	10390113
25	M8	8	13.5	HDPE	8.5	44	Polyethylen, hart	10390120
25	M10	10	7	HDPE	8	20	Polyethylen, hart	10390137
25	M10	10	11.5	HDPE	8	44	Polyethylen, hart	10390144
30	M10	10	10	HDPE	8	44	Polyethylen, hart	10390168
30	M10	10	10	HDPE	8	25	Polyethylen, hart	10390151

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI579278053545250_DE_18.05.2024