

## MEGADYNE Zahnriemen CR L



### Produkteigenschaften

Wickelbreite 4 - 75 mm

### Merkmale

Typ: L

Wirklänge mm	Wirklänge in	Teilung mm	Teilung in	Material	Artikel
314.96	12.4	9.525	3/8	CR	10151495
381	15	9.525	3/8	CR	10151503
476.25	18.75	9.525	3/8	CR	10151558
533.4	21	9.525	3/8	CR	10151589
571.5	22.5	9.525	3/8	CR	10151596
609.6	24	9.525	3/8	CR	10151604
647.7	25.5	9.525	3/8	CR	10151611
685.8	27	9.525	3/8	CR	10151628
723.9	28.5	9.525	3/8	CR	10151635
762	30	9.525	3/8	CR	10151642
819.2	32.25	9.525	3/8	CR	10151659
876.3	34.5	9.525	3/8	CR	10151666
933.45	36.75	9.525	3/8	CR	10151673
990.6	39	9.525	3/8	CR	10151680
1066.8	42	9.525	3/8	CR	10151697
1143	45	9.525	3/8	CR	10151705
1295.4	51	9.525	3/8	CR	10151729
1371.6	54	9.525	3/8	CR	10151736
1524	60	9.525	3/8	CR	10151743

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053545363\_DE\_21.05.2024