



ERLAN Kunststoffplatte Polyurethan PUR-Polyurethan (AU) D44 L 4080

L4080 ist eine Standard 80 Shore A Polyurethanplatte in D44 Qualität, welche bis zu einer Dicke von 12 mm im Schleuder-Verfahren hergestellt wird. Dickere Platten werden gegossen. Die Platte ist in einem natürlichen Weiss gehalten, was unter UV-Einstrahlung nachdunkeln kann. Dies hat aber keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Platte.

Bis zu einer Dicke von 10 mm fertigen wir 2-D Teile und Dichtungen aus L4190, Dickere Platten können wir auf unseren Schlagscheren schneiden.

Produkteigenschaften

- Standardqualität mit guter Verschleiss-und Abreibfestigkeit
- Geeignet für den Einsatz mit Mineralölen und Fetten
- Gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Reissfestigkeit
- Relativ hohes Elastizitätsverhalten
- Toleranz Härte +/- 5 Shore A
- Farbe in neutralem Weiss gehalten

Einsatzbereiche:

- Abstreifer
- Dichtungen
- Schürfleisten
- Abweiser
- Profilstreifen

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Natur	1	2000	1000	11537045
Natur	1.5	2000	1000	17954055
Natur	2	2000	1000	11537052
Natur	3	2000	1000	11735555
Natur	4	2000	1000	11537076
Natur	5	2000	1000	11537083
Natur	6	2000	1000	11537090
Natur	8	2000	1000	11537108
Natur	10	2000	1000	11537115
Natur	12	2000	1000	13395779
Natur	15	2000	1000	11537122
Natur	20	2000	1000	11731717

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)