



ERIKS O-Ring FKM 75 Compound 51415



Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.

Merkmale

Material: FKM

Farbe: Grün

Härte: 75

Compound: 51415

Temperaturbereich: -20 / 200 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
1.78	1.78	004	10079205
2.57	1.78	005	10017476
2.9	1.78	006	10017483
3	1		10189294
3.69	1.78		10017490
4	1		10189302
4.47	1.78	008	10017508
5	1		10189319
5	2		10300833
5.28	1.78	009	10017515
6	1		10189326
6	2		10300840
6.07	1.78	010	10017522
7	1		10189333
7	2		10300864
7.65	1.78	011	10017546
8	1.5		10300871
8	2		10300888
9	1.5		10060261
9	2		10300895
9.2	2.62		10017560
9.25	1.78	012	10017577
10	1		10189263
10	4		10189458
10.82	1.78	013	10017609
11	2.5		10060292
12	1		10189364
12.37	2.62	112	10017630
12.42	1.78	014	10017647
13	1		10189371
13.1	2.62		10017654
13.95	2.62		10017661

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/5

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
14	1.78	015	10017678
15	3		10189667
15.08	2.62		10017685
15.6	1.78	016	10017700
15.88	2.62		10017717
16	2		10299144
17	1		10189410
17.12	2.62	115	10017724
17.17	1.78	017	10017731
17.86	2.62		10017748
18	2		10299492
18.64	3.53	210	10017755
18.72	2.62	116	10017762
18.77	1.78	018	10017779
20	1.5		10061000
20	3		10189674
20	4		10189472
20.22	3.53	211	10017786
20.3	2.62		10017793
20.35	1.78	019	10017801
21.82	3.53	212	10017825
21.9	2.62		10017849
21.95	1.78	020	10017832
22	2		10299562
23.39	3.53	213	10017863
23.47	2.62	119	10017870
23.52	1.78	021	10017887
23.81	2.62		10017894
24	2		10299586
24.99	3.53	214	10017902
25	3		10189681
25	4		10189489
25.07	2.62	120	10017919
25.12	1.78	022	10017926
25.8	3.53		10017933
26	2		10299601
26.57	3.53	215	10017940
26.65	2.62		10017957
26.7	1.78	023	10017964
27	2		10299618
28.17	3.53	216	10017971
28.25	2.62		10017988
29.74	3.53	217	10018006
29.82	2.62	123	10018013
29.87	1.78	025	10018020
30	3		10189698
30	4		10189496
31.34	3.53	218	10018037
31.42	2.62	124	10018044
31.47	1.78	026	10018051
32.92	3.53	219	10018068
32.99	2.62	125	10018075
33.05	1.78	027	10018082

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

PRI579278053545532_DE_28.04.2024

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
34	2		10300143
34.52	3.53	220	10018099
34.6	2.62		10018107
34.65	1.78	028	10018114
36.09	3.53	221	10018121
36.17	2.62	127	10018138
37.47	5.33	325	10018145
37.69	3.53	222	10018169
37.77	2.62	128	10018152
37.82	1.78	029	10198012
39.35	2.62		10018176
40	4		10189511
40.65	5.33		10018190
40.87	3.53	223	10018208
40.95	2.62		10018215
41	1.78	030	10198029
42.52	2.62	131	10018239
43.82	5.33	327	10018253
44	2		10300338
44.04	3.53	224	10018260
44.12	2.62	132	10018277
44.17	1.78	031	10198036
45.7	2.62		10018291
46.04	3.53		10018309
46.99	5.33	328	10018316
47.22	3.53	225	10018323
47.3	2.62		10018330
47.35	1.78	032	10198043
48.9	2.62	135	10018354
49.21	3.53		10018361
50	4		10189535
50.39	3.53	226	10018385
50.47	2.62	136	10018392
50.52	1.78	033	10198050
52.07	2.62	137	10018417
52.39	3.53		10018424
53.34	5.33	330	10018431
53.57	3.53	227	10018448
53.64	2.62	138	10018455
55	3		10189744
55	4		10189542
55.25	2.62	139	10018479
55.56	3.53		10018486
56.75	3.53		10018501
56.82	2.62	140	10018518
58.42	2.62	141	10018532
59.69	5.33	332	10018556
59.92	3.53	229	10018563
59.99	2.62	142	10018570
60	3		10189751
60	4		10189559
61.6	2.62	143	10018594
62.87	5.33	333	10018619

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
63.09	3.53	230	10018626
63.17	2.62	144	10018633
64.77	2.62	145	10018657
66.27	3.53	231	10018688
67.95	2.62	147	10018710
69.22	5.33	335	10018734
69.44	3.53	232	10018741
69.52	2.62	148	10018758
70	3		10189775
70	4		10189573
72.39	5.33	336	10018796
72.62	3.53	233	10018804
75.85	3.53		10018859
78.74	5.33	338	10018866
78.97	3.53	235	10018873
80	3		10189799
80	4		10189597
82.14	3.53	236	10018905
85.32	3.53	237	10060177
88.27	5.33	341	10018929
88.49	3.53	238	10018936
89.69	5.33		10018943
90	3		10189821
90	4		10189612
91.44	5.33	342	10018950
94.62	5.33	343	10018974
94.84	3.53	240	10018981
97.79	5.33	344	10018998
101.2	3.53		10019030
104.14	5.33	346	10019047
104.37	3.53	243	10019054
107.32	5.33	347	10019061
110.49	5.33	348	10019092
113.67	5.33	349	10019117
113.89	3.53	246	10019131
116.84	7		10019155
117.07	3.53	247	10019162
120.25	3.53		10019193
123.19	7		10019218
126.6	3.53		10019249
129.77	3.53	251	10019270
130.2	5.33		10019287
132.95	3.53		10019302
136.12	3.53	253	10019340
139.3	3.53		10019364
142.47	3.53	255	10019395
145.42	7		10019410
148.59	7		10019441
148.82	3.53	257	10019458
152	3.53		10019489
158.12	6.99	438	10019504
158.3	3.53		10019511
177.17	6.99	441	10019612

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
189.87	6.99	443	10019674
196.22	6.99	444	10019706
202.8	3.53		10019744
215.5	3.53		10019782
221.84	3.53	269	10019807
227.97	6.99	447	10019814
234.55	3.53		10019845
253.6	3.53		10019890

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 5/5