

## TYGON Medizinalschlauch 2475

Für Pharmacie, Kosmetik, Labor, Analyse, Diagnostik, Nuklearmedizin und sterile Abfüll- und Dispensersysteme.



### Produkteigenschaften

- Sehr glatte Innenoberfläche
- Kein Anhaften
- Keine Diffusion
- MEK-fest
- Für alle Lösungsmittel geeignet
- Weichmacherfrei
- Kein Quellen
- Minimales Ausgasen
- Kein Verfälschen sensibler Gasproben
- Absolut Geruchs- und geschmacksneutral
- Wasserabsorption von  $\leq 0.04\%$
- 850% Dehnung bis zum Bruch, ASTM D412-92
- Niedrigste Flexibilitätstemperatur von  $-78^{\circ}\text{C}$ , ASTM D380-97
- Relative Dichte von 0.9, ASTM D 792-91
- Sterilisation: Ethylenoxid, Strahlung bis zu 2.5 Mrad.

### Merkmale

Serie: 2475

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	m	
3.2	1.6	6.4	15	10390997
4.8	1.6	8	15	10391008
6.4	1.6	9.6	15	10391015
9.5	1.6	12.7	15	10391022
12.7	3.2	19.1	15	10391039

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)