



Saug- und Druckkupplung mit Schlauchstutzen

Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis

Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.

Merkmale

Typ: STORZ

Knaggenabstand: 89 mm mm

Material	Innendurchmesser mm	Norm	Artikel
Aluminium	19	DIN 14301	10110775
Aluminium	19		10159095
Aluminium	25		10110782
Aluminium	25		10025501
Aluminium	32		10025518
Aluminium	32		10025532
Aluminium	38		10025549
Aluminium	38		10025525
Aluminium	40	DIN 14321	10025556
Aluminium	45		10025563
Aluminium	52		10025570
Aluminium	55		10158883
Aluminium	65		10109362
Aluminium	65		10025587
Aluminium	75		10025594
Aluminium	90	DIN 14322	10025602
Aluminium	90		10025619
Aluminium	100		10025626
Aluminium	100		10025633
Aluminium	110		10025640
Aluminium	125		10025657
Aluminium	150	DIN 14323	10025664
Aluminium	200		10025688

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)