



## Holländer-Dichtung AFM 34

Aus asbestfreier Qualität.

### Merkmale

**Serie:** AFM

**Typ:** 34

**Mit Falzrand:** Nein

**Faserart:** Aramid

**Anti Klebeschicht:** Ja

**Temperaturbereich:** -50 / 250 °C

**Max. Druck:** 150 bar

### Merkmale [2]

**Für Medium geeignet:** Chlorwasser < 5% (7782-50-5), Solvants, Niederdruckdampf, Trinkwasser, Fett, Erdgas, Luft (Pressluft), Chlorgaz (7782-50-5), Kraftstoffe, Lebensmittel & Getränke, Schmiermittel, Öl

**Zulassung nach:** DVGW, BS7531 Grade X, API 6FB, BAM, GL, BS6755, HTB DIN30653, TA-Luft

Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Dicke mm	Artikel
44	32	2	10183544
55	42	2	10183551
18	11	2	10183474
62	46	2	10183568
78	60	2	10183575
20	13	2	10183481
97	75	2	10183582
24	17	2	10183498
27	19	2	10183506
30	21	2	10183513
34	24	2	10183520
38	27	2	10183537

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053551136\_DE\_24.04.2024