

Kupplungsdichtung AFM 34

Aus asbestfreier Qualität. Für Bleirohr- und Schlauchverbindungen.

Bestellhinweis

Von den Grössen 1/8" bis 1" beträgt die Mindestmenge 100 Stück je Dimension.

Merkmale

- Serie: AFM
- Typ: 34
- Mit Falzrand: Nein
- Faserart: Aramid
- Anti Klebeschicht: Ja
- Temperaturbereich: -50 / 250 °C
- Max. Druck: 150 bar

Merkmale (2)

- Für Medium geeignet: Chlorgaz [7782-50-5], Lebensmittel & Getränke, Schmiermittel, Fett, Niederdruckdampf, Kraftstoffe, Öl, Erdgas, Solvents, Chlorwasser < 5% [7782-50-5], Luft (Pressluft), Trinkwasser
- Zulassung nach: GL, DVGW, BS6755, BAM, HTB DIN30653, TA-Luft, BS7531 Grade X, API 6FB

Außendurchmesser	Innendurchmesser	Dicke	Artikel
mm	mm	mm	
10	6	2	10183854
14	10	2	10183861
18	13	2	10183878
23	17	2	10183885
30	22	2	10183892
36	29	2	10183900
39	32	2	10183917
44	37	2	10183924
56	48	2	10183931

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)