



Mörtelschlauchkupplung Mutterteil mit Innengewinde

Bestellhinweis

NW 25 mit nur 1 Hebel
Nur kuppelbar mit gleichen Nennweiten.

Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: Stahl

Anschlussstyp: Schnellkupplung

Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove

Anschlussarmatur: Weiblich

Material Dichtung: NBR

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 90 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck bar	Artikel
1.1/2		50	10378119
1"	DN25	50	10378056
1"	DN25	50	10156654
1"	DN35	50	10158869
2"	DN50	50	10156661

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI1579278053551254_DE_20.05.2024