

## **LOCTITE Schraubensicherung 272**



Hochtemperaturbeständige Schraubensicherung bis 200° C. Hochfest für Verbindungen bis M 36, gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.

## **Anwendungshinweis**

Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.

## **Merkmale**

**Serie:** 272

Anwendung	Inhalt	Artikel
	ml	
Schraubensicherung	50	11573397

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

