



SKF LINCOLN Gerade Einschraubverschraubung mit kegeligem Gewinde

Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.

Betriebsdruck

Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.

Merkmale

Serie: VS

Typ: 451-006-518-VS

Form	Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1	Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1	Äußerer Schlauchdurchmesser 1	Artikel
	in		mm	
Gerade	1/8		6	10137262
Gerade		M 6	4	10102936
Gerade		M 6	6	10079779
Gerade		M 8x1	4	10103852
Gerade		M 8x1	6	10131668
Gerade		M 10x1	4	10142817
Gerade		M 10x1	6	10103883

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)