

## SKF LINCOLN Kniestück schwenkbar mit zylindrischem Einschraubgewinde



Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.

### Betriebsdruck

Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.

### Merkmale

**Serie:** VS

**Typ:** 504-101-VS

Form	Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1	Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1	Äußerer Schlauchdurchmesser	Artikel
	in		1 mm	
Knie		M 6x1	4	13110879
Knie		M 8x1	4	10101476
Knie		M 8x1	6	10240515
Knie		M 10x1	4	10101483
Knie		M 10x1	6	13073022
Knie		M 10x1	6	10101508
Knie		M 12x1	6	10142800
Knie		M 12x1	8	10135824
Knie	1/8		4	10101490
Knie	1/8		6	10101515

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI1579278053551635\_DE\_19.05.2024