



## PLEXIGLAS Kunststoffplatte Polymethylmethacrylaat PMMA XT klar

### Produkteigenschaften

- Extrudierte Qualität
- Bessere Dickentoleranzen als GS
- Glasklar
- Unerreicht witterungs- und alterungsbeständig (vergilbt nicht)
- Brennbar wie hartes Holz - geringe Rauchentwicklung
- Brandgase ungiftig

Dicken-Toleranzen: PMMA-Platten können Plus- oder Minustoleranzen aufweisen.

### Funktionsprinzip

#### Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Licht Transmission %	Artikel
Klar	3	3050	2050	93	14662852
Klar	4	3050	2050	93	14662908
Klar	5	3050	2050	93	14662953
Klar	6	3050	2050	93	14662984
Klar	8	3050	2050	93	14817539
Klar	10	3050	2050	93	14817577
Klar	12	3050	2050	93	14817609
Klar	15	3050	2050	93	14817630
Klar	20	3050	2050	93	14817678
Klar	25	3000	2000	93	14817685

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053560795\_DE\_19.05.2024