

Druckbegrenzungsventil Innengewinde beidseitig



Druckbegrenzungsventile (Kugelventile) für Durchflussmengen von 0.5 bis 2 l/min. ¹⁾ Dieses Ventil ist als Kolenventil ausgeführt. Aufgrund dieser Bauart kann es auch für Regelaufgaben eingesetzt werden, während die Kugelventile als Überdruckventile verwendet werden sollen. Kolbenventile für andere Drücke auf Anfrage.

Montagehinweis

Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlöse Rorverschraubung.

Merkmale

Ausführung: Manometer Überdruckschutz

Max. Betriebsdruck: 5 bar

Prozessanschluss	Nennweite	Einbaulänge mm	Artikel
Schneideringverbindung M14x1.5	6 mm	61	13412876
Schneideringverbindung M14x1.5	6 mm	61	10125236
Schneideringverbindung M14x1.5	6 mm	61	10125229
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	84.5	13413521
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	71	10125298
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	71	10125281
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	71	10125274
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	71	10125320
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	71	10125306
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	71	10125250

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)