

Druckbegrenzungsventil Rohrverschraubung beidseitig

Druckbegrenzungsventile (Kugelventile) für Durchflussmengen von 0.5 bis 2 l/min.



Montagehinweis

Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlöse Rorverschraubung. Schneidringverschraubung nach DIN 2353.

Merkmale

Ausführung: Manometer Überdruckschutz

Max. Betriebsdruck: 75 bar

Prozessanschluss	Nennweite	Einbaulänge mm	Artikel
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	84	10348112
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	84	13413615
Schneideringverbindung M14x1.5	8 mm	84	10354993

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053560837_DE_19.05.2024