

## GOODALL Gummischlauch Water Discharge Black



### Anwendung

- Allzweck-Wasser Abflussschlauch für innerbetriebliche Wasserversorgung im Allgemeinen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen. Auch geeignet für Luftzufuhr.

### Temperaturbereich

- :[ul2]- 30°C bis + 82°C
- -22°F bis + 180°F

### Berstdruck

- :[ul2]30 bar
- Sicherheitsfaktor 3:1"
- Seele:
- SBR-Gummi, schwarz, glatt

### Einlagen

- :[ul2]mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen

### Decke

- :[ul2]SBR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
- exzellent öl-, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest"

### Markierung

- Weisser Längsstreifen: GOODALL ENDURANCE WATER
- Geprägter Streifen: GOODALL ENDURANCE WATER DISCHARGE - 10 bar (150 PSI) - quarter/year

### Kupplungen

- Je nach Wahl

### Optionen

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

Description	Artikel
GOODALL WATER DISCHARGE 63x75mm, 61m	15896368
GOODALL WATER DISCHARGE 51x61mm, 61m	15896351
GOODALL WATER DISCHARGE 38x48mm, 61m	15896337
GOODALL WATER DISCHARGE 32x42mm, 61m	15896320
GOODALL WATER DISCHARGE 102X114mm, 61m	15896382
GOODALL WATER DISCHARGE 76x88mm, 61m	15896375

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI1579278053598413\_DE\_18.05.2024