

RED STAR Schweisserschlauch, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019

- Schweisserschlauch RED STAR, 20bar



Flexibler Schlauch für den Transport von Acetylen, zum Schweißen und Schneiden, zum Lichtbogenschweißen mit Schutzgas und verwandten Verfahren.
[nicht geeignet für LPG, MPS und CNG].

-30°C bis +70°C

- Berstdruck: 3:1
- Seele: EPDM glatt, extrudiert
- Deckblatt: EPDM gerippt (ID > 12 glatt, Wetter- und Ozonresistent)
- Einlage: Textil, spiralförmig
- Hohe Zugfestigkeit
- Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)

Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Artikel
bar	bar	
20	60	17775898
20	60	17781268
20	60	17781352
20	60	17781369
20	60	17772402
20	60	17781251

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)