# GOODALL Schlauch MULTI GREEN, EPDM grün, 20bar





### **Anwendung**

- Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
- Geeignet für pneumatische werkzeuge
- Leitfähiger Schlauch
- Leicht zu handhaben und flexibel auch bei kalten Temperaturen

## **Temperaturbereich**

- -40°C to +100°C
- Kurzzeitig bis zu +120°C

#### **Berstdruck**

• 3:1

#### Seele

- Schwarzer EPDM-Gummi
- Glatt und nahtlos extrudiert
- Elektrisch leitfähig (R ≤10^6Ω)

#### Einlagen

- Polyester Spiraleinlagen
- Hohe Zugfestigkeit

# **Deckblatt**

- Grüner EPDM-Gummi
- Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
- Glatt und verschleissfest
- Nahtlos extrudiert

## Markierung

• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

#### Kupplungen

• Je nach Wahl

#### **Optionen**

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

### **Merkmale**

Serie: MULTI GREEN

PR1579278063724911\_DE\_13.05.2024 Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter

Artikel

Rollenlänge

mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	
6	3.5	13	20	60	40	50	17819103
10	5	20	20	60	75	50	17819057
13	5	23	20	60	100	50	17819064
16	5	26	20	60	125	50	17819071
19	5	29	20	60	155	50	17819088
25	6	37	20	60	205	50	17819095

Min. Berstdruck

Min. Biegeradius

Max. Betriebsdruck

Außendurchmesser

Innendurchmesser

Wandstärke