ARI Bimetall Kondensatableiter Type 8877 Serie 45.601 Stahl maximum Druckdifferenz 32 barInnengewinde

Mit Bimetall und integriertem Rückschlagventil und integriertem Filter, automatische Entlüftung bei der Inbetriebnahme. PN40. Max. Betriebsdruck 22 bar, max. 385 ° C, Schmiedestahl 1.0460 Gehäuse und Deckel, Edelstahl-Innenraum.







Merkmale

Serie: 45601
Typ: 8877
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN40
Maximaler Differenzdruck: 32 bar
Material Innenteile: Edelstahl dl/g
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Filter: 1.4301

Material Gehäuse	Werkstoffqualität	Nennweite	Einbaulänge mm	Artikel
Stahl	1.0460	1/2" (15)	95	17560869
Stahl	1.0460	3/4" (20)	160	17560883
Stahl	1.0460	1" (25)	95	17586043

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780663459 75_DE_18.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company