



JALAS Sicherheits-Halbschuh TEMPUS 5618 S1P

- Leicht, für Arbeit und Freizeit

Leichter Sicherheitsschuh für Arbeit und Freizeit. Atmungsaktiv, sportlich und bequem, mit fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem weichen und flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht. Die JALAS® Tempus Schuhe sind ESD- und Antistatik-zertifiziert und können in ESD-geschützten Arbeitsumgebungen verwendet werden.

Stahl-Zehenschutzkappe

- Ölbeständige Laufsohle
- ESD
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- Antistatische Eigenschaften
- Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

Lieferung inkl. zusätzlichem Paar schwarzen Schuhbändeln

Merkmale

Schutzklasse: S1P

Schutzklasse Berufsschuhe	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Zehenschutzkappe						
Energieaufnahmevermögen in Fersen		*	*	*	*	*
Geschlossen Fersen		*	*	*	*	*
Antistatisch		*	*	*		
Durchstichwiderstand im Zwischensohle				*		
Wasserabweisend			*	*	*	*
Wasserdicht						

Schutzklasse Sicherheitsschuhe	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Zehenschutzkappe	*	*	*	*	*	*	*
Energieaufnahmevermögen in Fersen		*	*	*	*	*	*
Geschlossen Fersen		*	*	*	*	*	*
Antistatisch		*	*	*	*	*	*
Durchstichwiderstand im Zwischensohle			*		*		*

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Schutzklasse Sicherheitsschuhe	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Wasserabweisend				*	*	*	*
Wasserdicht						*	*

Description	Artikel
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 35	17947288
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 36	17947295
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 37	17947303
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 38	17947310
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 39	17947327
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 40	17947334
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 41	17947341
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 42	17947358
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 43	17947365
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 44	17947372
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 45	17947389
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 46	17947396
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 47	17947404
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 48	17947411

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2