STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15 Typ K

Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2

Merkmale

Serie: SMK-15
Typ: K
Adaptionsgewinde: M 16x1.5
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel

Anwendung

- Drucküberwachung und -kontrolle
- Probenentnahme bei Hoch- und Niederdrucksystemen
- Entlüftung
- Geeignet für Hydrauliköle und andere Öle auf Mineralölbasis (Dichtungswerkstoff beachten)



Version B

Technische Informationen

- Standardwerkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet, schwarz = W3
- Optional verfügbar in V2A (W4) und V4A (W5)
- Zulässiger Betriebsdruck 630 bar
- Adaption unter Druck bis max. 630 bar
- Innendichtungen aus FKM (Viton®)
- Kugel: Edelstahl

Ausführung

- Messkupplung mmit 24° Dichtkegel / O-Ring (DKO) entsprechend ISO 8434-1 und ISO 2353.
- Kuppeln unter Systemdruck
- Verlustfreie Abdichtung der Verbindung bevor Kugelventil geöffnet wird
- Einfacher Anschluss von Mess-, Prüf- und Schaltgeräten
- Metallschutzkappe vibrationsgesichert
-



Version A

Größentabelle:

d	l3	SW	SW A	T
mm	mm	mm	mm	
10	16.5	17	22	M18x1.5
12	17.5	17	22	M18x1.5

Anschlusstyp	Anschlussmaß	Ausführung	Dichtung	Max. Betriebsdruck	Schutzkappe (Angabe)	Artikel
				bar		
Schaftanschluss DKO	10S - M18x1.5	A	NBR	630	Rändelkappe aus Metall	10353938

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780713080l3_DE_17.05.2024

Anschlusstyp	Anschlussmaß	Ausführung	Dichtung	Max. Betriebsdruck bar	Schutzkappe (Angabe)	Artikel
Schaftanschluss DKO	12L - M18x1.5	A	NBR	315	Rändelkappe aus Metall	10353882

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927807130801 3_DE_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 (0)848 111 333 | E-mail: verkauf-ch@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company