



WEG 3 Phasen Motor W22 Gusseisen B14T (2P)

Merkmale

Serie: W22

Typ: B14T

Geschwindigkeit: 3000 rpm

Montage: B14T

Anzahl Pole: 2

Lastdrehzahl: 2720 rpm

Lastmoment: 0.411 Nm

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Material: Grauguss

PTC Thermistor: Nein

Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)	Artikel
	kW	V		mm	mm	
IE2	0.12	230/400	63	11	90	15256889
IE2	0.18	230/400	63	11	90	15258436
IE2	0.25	230/400	63	11	90	15256207
IE2	0.37	230/400	71	14	105	15258203
IE2	0.55	230/400	71	14	105	15255824
IE3	0.12	230/400	63	11	90	15270384
IE3	0.18	230/400	63	11	90	15269995
IE3	0.25	230/400	63	11	90	15269591
IE3	0.37	230/400	71	14	105	15268776
IE3	0.37	230/400	71	14		15269902
IE3	0.55	230/400	71	14	105	15271224
IE3	0.55	230/400	71	14		15269375
IE3	0.75	230/400	80	19	120	15271914
IE3	1.1	230/400	80	19	120	15268598
IE3	1.1	230/400	80	19		15273770
IE3	1.5	230/400	90S	24	140	15271697
IE3	1.5	230/400	90S	24		15268163
IE3	2.2	230/400	90L	24	140	15269243
IE3	2.2	400/690	90L	24	140	15268079
IE3	3	230/400	100L	28	160	15274735
IE3	3	400/690	100L	28	160	15267812
IE3	4	400/690	112M	28	160	15274937
IE3	5.5	400/690	132S	38	200	15275233
IE3	7.5	400/690	132S	38	200	15275093
IE3	9.2	400/690	132M	38	200	15274850
IE4	5.5	400/690	132S	38	200	15266631
IE4	7.5	400/690	132S	38	200	15266857
IE4	9.2	400/690	L132M/L	38	200	15267115

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR184000516508885_DE_18.05.2024