



WEG 3 Phasen Motor W22 Gusseisen B3T (2P)

Merkmale

Serie: W22
Typ: B3T
Geschwindigkeit: 3000 rpm
Montage: B3T
Anzahl Pole: 2
Lastdrehzahl: 2720 rpm
Lastmoment: 0.411 Nm
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Material: Grauguss
PTC Thermistor: Nein

Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Artikel
	kW	V		mm	
IE2	0.12	230/400	63	11	15259251
IE2	0.18	230/400	63	11	15257332
IE2	0.25	230/400	63	11	15259237
IE2	0.37	230/400	71	14	15257123
IE2	0.55	230/400	71	14	15259035
IE3	0.12	230/400	63	11	15270694
IE3	0.12	230/400	63	11	15270531
IE3	0.18	230/400	63	11	15271279
IE3	0.18	230/400	63	11	15270283
IE3	0.25	230/400	63	11	15269577
IE3	0.25	230/400	63	11	15270858
IE3	0.37	230/400	71	14	15271558
IE3	0.37	230/400	71	14	15271503
IE3	0.55	230/400	71	14	15269135
IE3	0.55	230/400	71	14	15270409
IE3	0.75	230/400	80	19	15270740
IE3	0.75	230/400	80	19	15270579
IE3	1.1	230/400	80	19	15268916
IE3	1.1	230/400	80	19	15270966
IE3	1.5	230/400	90S	24	15269197
IE3	1.5	230/400	90S	24	15272690
IE3	2.2	230/400	90L	24	15268529
IE3	2.2	230/400	90L	24	15272373
IE3	2.2	400/690	90L	24	15267982
IE3	3	230/400	100L	28	15275024
IE3	3	230/400	100L	28	15275202
IE3	3	400/690	100L	28	15267836
IE3	4	400/690	112M	28	15268194
IE3	4	400/690	112M	28	15274090
IE3	5.5	400/690	132S	38	15268428
IE3	5.5	400/690	132S	38	15275031
IE3	7.5	400/690	132S	38	15268505
IE3	7.5	400/690	132S	38	15274247
IE3	9.2	400/690	132M	38	15274494
IE3	9.2	400/690	132M	38	15274379
IE3	11	400/690	160M	42	15268567
IE3	15	400/690	160M	42	15268264

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR1840005165089058_DE_18.05.2024

Energieeffizienzklasse	Leistung kW	Bemessungsspannung V	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser mm	Artikel
IE3	18.5	400/690	160L	42	15269483
IE3	22	400/690	180M	48	15268466
IE3	30	400/690	180L	48	15270074
IE3	30	400/690	200L	55	15273732
IE3	37	400/690	200L	55	15273833
IE3	45	400/690	225S/M	55	15275358
IE3	55	400/690	250S/M	60	15275613
IE3	75	400/690	280S/M	65	15268992
IE3	90	400/690	280S/M	65	15275550
IE3	110	400/690	315S/M	65	15272784
IE3	132	400/690	315S/M	65	15272405
IE3	150	400/690	315S/M	65	15276142
IE3	160	400/690	315S/M	65	15273903
IE3	185	400/690	315S/M	65	15272993
IE3	200	400/690	315L	65	15272722
IE3	220	400/690	315L	65	15273150
IE3	250	400/690	315L	65	15274052
IE3	260	400/690	315L	65	15273617
IE3	280	400/690	315L	65	15274502
IE3	315	400/690	355M/L	75	15273268
IE3	330	400/690	355M/L	75	15276089
IE3	370	400/690	355A/B	75	15275891
IE3	400	400/690	355A/B	75	15276104
IE3	450	400/690	355A/B	75	15275992
IE4	5.5	400/690	132S	38	15265481
IE4	7.5	400/690	132S	38	15266066
IE4	9.2	400/690	L132M/L	38	15267595
IE4	11	400/690	160M	42	15265892
IE4	15	400/690	160M	42	15265412
IE4	18.5	400/690	160L	42	15267742
IE4	22	400/690	180M	48	15266693
IE4	30	400/690	200L	55	15265791
IE4	37	400/690	200L	55	15267519
IE4	45	400/690	225S/M	55	15266129
IE4	55	400/690	250S/M	60	15265722
IE4	75	400/690	280S/M	65	15267216
IE4	90	400/690	280S/M	65	15266042
IE4	110	400/690	315S/M	65	15267665
IE4	132	400/690	315S/M	65	15266617
IE4	150	400/690	315S/M	65	15267463
IE4	160	400/690	315S/M	65	15265986
IE4	185	400/690	315L	65	15265955
IE4	200	400/690	315L	65	15267627
IE4	220	400/690	315L	65	15266059
IE4	250	400/690	315L	65	15267494
IE4	260	400/690	315L	65	15267209
IE4	280	400/690	315L	75	15266314
IE4	300	400/690	355M/L	75	15265924
IE4	315	400/690	355M/L	75	15266516
IE4	330	400/690	355A/B	75	15267470
IE4	355	400/690	355A/B	75	15266422

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2