



GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U Leimende PN16

- Merkmale**
Serie: 561
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende

Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser	Druckstufe Artikel	Kegelform	Dichtung	Min. Dauertemperatur (Medium) °C	Max. Dauertemperatur (Medium) °C	Artikel
mm						
16	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16045543
16	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16045581
20	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16043011
20	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16045598
25	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16045550
25	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16045606
32	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16043004
32	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16045613
40	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16045620
50	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16045567
50	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16045637
63	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16045574
63	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16045644
75	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16058394
75	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16061619
90	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16045257
90	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16045264
110	PN16	Kugel	EPDM	0	60	16057889
110	PN16	Kugel	FPM (FKM)	0	60	16060940

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)