



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPB - 3 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: B/SPB/QXPB

Anzahl Rillen: 3

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
38	25	
	25	37
	32	31
	45	18
6	51	
6	51	6
1	65	1
6.5	76	6.5
20	102	20

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
100	1610	6	Grauguss	16.1	38	25		15560766
106	1610	6	Grauguss	16.1	38	25		15560487
112	2012	2	Grauguss	16.1		25	37	15557179
118	2012	2	Grauguss	16.1		25	37	15557991
125	2012		Grauguss	16.1				15777979
132	2012	2	Grauguss	16.1		32	31	15560146
140	2012		Grauguss	16.1				15558040
150	2517		Grauguss	16.1				15559175
160	2517		Grauguss	16.1				15560449
170	2517		Grauguss	16.1				15559625
180	2517		Grauguss	16.1				15556929
190	2517		Grauguss	16.1				15559043
200	2517	7	Grauguss	16.1		45	18	15556354
212	2517		Grauguss	16.1				15559579
224	2517		Grauguss	16.1				15778080
236	2517		Grauguss	16.1				15558956
250	3020		Grauguss	16.1				15778112
280	3020		Grauguss	16.1				15778136
300	3020	7	Grauguss	16.1	6	51		15558994
315	3020		Grauguss	16.1				15562159
335	3020	7	Grauguss	16.1	6	51	6	15560759

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR227168452067855_DE_19.05.2024

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
355	3020		Grauguss	16.1				15778181
400	3525	8	Grauguss	16.1	1	65	1	15562337
450	3525	4	Grauguss	16.1	1	65	1	15778220
500	3525	4	Grauguss	16.1	1	65	1	15778237
560	3525	4	Grauguss	16.1	1	65	1	15561745
630	3525	4	Grauguss	16.1	1	65	1	15561118
710	3525	4	Grauguss	16.1	1	65	1	15557326
800	3525	4	Grauguss	16.1	1	65	1	15560401
900	3525	4	Grauguss	16.1	1	65	1	15558507
1000	4030	4	Grauguss	16.1	6.5	76	6.5	15556633
1250	4030	4	Grauguss	16.1	20	102	20	15552996

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR227168452067855_DE_19.05.2024