



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPB - 8 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: B/SPB/QXPB

Anzahl Rillen: 8

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
54	51	54
53.5	51	53.5
46.5	65	46.5
47	65	47
41	76	41
35	89	35
34.5	89	34.5
28	102	28

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
160	3020	3	Grauguss	16.1	54	51	54	15560300
170	3020	3	Grauguss	16.1	54	51	54	15561783
180	3020	3	Grauguss	16.1	53.5	51	53.5	15562104
190	3020	3	Grauguss	16.1	53.5	51	53.5	15561707
200	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15559221
212	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15560278
224	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15558110
236	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15560937
250	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15558444
280	3525	7	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15560362
300	3525	7	Grauguss	16.1	47	65	47	15559632
315	3525	7	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15560881
335	3525	7	Grauguss	16.1	47	65	47	15555849
355	3525	7	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15556114
400	3525	5	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15556936
450	3525	5	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15558350
500	3525	5	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	15558925
560	3525	5	Grauguss	16.1	41	76	41	15556912
560	4030		Grauguss	16.1				15562058
630	4030	5	Grauguss	16.1	41	76	41	15557441
710	4535	5	Grauguss	16.1	35	89	35	15559137
800	4535	5	Grauguss	16.1	34.5	89	34.5	15558343
900	4535	5	Grauguss	16.1	35	89	35	15554790

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR227168452067867_DE_17.05.2024

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
1000	5040		Grauguss	16.1				15562399
1250	5040	5	Grauguss	16.1	28	102	28	15561389

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2