



## FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPC - 4 Rillen

### Merkmale

**Serie:** Pulley TL

**Typ:** C/SPC/QXPC

**Anzahl Rillen:** 4

**Aufnahmebohrung:** kegeliger Bohrung

### Größentabelle:

K	L	M
mm	mm	mm
23	65	23
17.5	76	17.5
11	89	11
4.5	102	4.5

Lochkreisdurchmesser	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite	K	L	M	Artikel
mm				mm	mm	mm	mm	
200	3020		Grauguss	22				15557364
212	3020		Grauguss	22				15559144
224	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	15556873
236	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	15561550
250	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	15561644
265	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	15558273
280	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	15558855
300	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	15559733
315	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	15561769
335	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	15557030
355	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	15557939
375	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	15561699
400	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	15557799
425	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	15562041
450	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	15556309
475	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	15559841
500	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	15557047
530	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	15560502
560	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	15552965
630	4030	4	Grauguss	22	17.5	76	17.5	15559346
710	4535	5	Grauguss	22	11	89	11	15553874
800	5040	4	Grauguss	22	4.5	102	4.5	15556208
1000	5040	4	Grauguss	22	4.5	102	4.5	15554000
1250	5040	5	Grauguss	22	4.5	102	4.5	15552989

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR227168452067870\_DE\_18.05.2024