



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPC - 8 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: C/SPC/QXPC

Anzahl Rillen: 8

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
74	65	74
68.5	76	68.5
62	89	62
56	102	56
55.5	102	55.5

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
200	3525	3	Grauguss	22	74	65	74	15556169
212	3525	3	Grauguss	22	74	65	74	15554303
224	3525	3	Grauguss	22	74	65	74	15556664
236	3525	3	Grauguss	22	74	65	74	15554947
250	3525	3	Grauguss	22	74	65	74	15556710
265	3525	3	Grauguss	22	74	65	74	15559670
280	3525	3	Grauguss	22	74	65	74	15556998
300	3525	7	Grauguss	22	74	65	74	15560045
315	3525	7	Grauguss	22	74	65	74	15559827
335	3525	7	Grauguss	22	74	65	74	15562142
355	3525		Grauguss	22				15557597
375	4030	7	Grauguss	22	68.5	76	68.5	15560076
400	4030	7	Grauguss	22	68.5	76	68.5	15556082
425	4535	7	Grauguss	22	62	89	62	15561101
450	4535	7	Grauguss	22	62	89	62	15559081
475	4535	7	Grauguss	22	62	89	62	15553463
500	4535	7	Grauguss	22	62	89	62	15557131
530	4535	7	Grauguss	22	62	89	62	15560038
560	4535	5	Grauguss	22	62	89	62	15560874
630	4535	5	Grauguss	22	62	89	62	15557249
710	5040	5	Grauguss	22	56	102	56	15553278
800	5040	5	Grauguss	22	55.5	102	55.5	15561459
1000	5040	5	Grauguss	22	55.5	102	55.5	15558800
1250	5040	5	Grauguss	22	55.5	102	55.5	15558709

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)