



## FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPZ - 2 Rillen

### Merkmale

**Serie:** Pulley TL

**Typ:** Z/SPZ/QXPZ

**Anzahl Rillen:** 2

**Aufnahmebohrung:** kegeliger Bohrung

### Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
27	22	
	22	6
6	22	
3	25	
3	25	0
	32	
2	32	2

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
56	1108		Grauguss	9.7				15557009
60	1108	9	Grauguss	9.7	27	22		15561598
63	1108	2	Grauguss	9.7		22	6	15778585
67	1108	6	Grauguss	9.7	6	22		15559492
80	1210		Grauguss	9.7				15559308
85	1610		Grauguss	9.7				15561156
90	1610	6	Grauguss	9.7	3	25		15556688
95	1610	6	Grauguss	9.7	3	25		15778718
100	1610		Grauguss	9.7	3	25	0	15560658
106	1610		Grauguss	9.7	3	25	0	15778282
112	1610		Grauguss	9.7				15778314
118	1610		Grauguss	9.7				15778338
125	1610		Grauguss	9.7				15778369
132	1610		Grauguss	9.7				15556239
140	1610		Grauguss	9.7				15561846
150	2012	1	Grauguss	9.7		32		15559911
160	2012		Grauguss	9.7				15561738
170	2012		Grauguss	9.7				15558482
180	2012		Grauguss	9.7				15561187
200	2012		Grauguss	9.7				15558468
224	2012		Grauguss	9.7				15557357
250	2012		Grauguss	9.7				15778523
280	2012	8	Grauguss	9.7		32		15778530
355	2012	8	Grauguss	9.7	2	32	2	15561808

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR227168452067888\_DE\_03.05.2024

## Keilriemenscheiben | Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
400	2517		Grauguss	9.7				15559214
500	2517		Grauguss	9.7				15558189

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2