



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPZ - 3 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: Z/SPZ/QXPZ

Anzahl Rillen: 3

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
	22	18
18	22	
15	25	
15	25	0
8	32	
	32	8
2.5	45	2.5

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
63	1108	2	Grauguss	9.7		22	18	15561581
67	1108		Grauguss	9.7				15555870
71	1108	6	Grauguss	9.7	18	22		15778600
75	1210	6	Grauguss	9.7	15	25		15556044
80	1210		Grauguss	9.7				15556950
85	1610	6	Grauguss	9.7	15	25		15557085
90	1610		Grauguss	9.7				15558886
95	1610	6	Grauguss	9.7	15	25		15778725
106	1610	6	Grauguss	9.7	15	25	0	15778299
112	2012	6	Grauguss	9.7	8	32		15559555
118	2012		Grauguss	9.7				15778345
125	2012	2	Grauguss	9.7		32	8	15778376
160	2012		Grauguss	9.7				15557706
180	2012		Grauguss	9.7				15556811
190	2012		Grauguss	9.7				15561923
200	2012		Grauguss	9.7				15562375
224	2012		Grauguss	9.7				15560780
355	2517	4	Grauguss	9.7	2.5	45	2.5	15778554
400	2517	4	Grauguss	9.7	2.5	45	2.5	15561341
500	2517		Grauguss	9.7				15557650

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)